



ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

KS 2/78 OPT FM SKYVAC INDUSTRIAL

ASD015555

POTENZA MAX

2400
W

DEPRESSIONE

3800
mmH₂O
Flowmix On

PORTATA D'ARIA

220
m³/h
Flowmix On

CAPACITÀ FUSTO

72
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO POLVERI TANGENZIALE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI



SETTORI DI UTILIZZO

RETAIL



INDUSTRIA FARMACEUTICA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



INDUSTRIA



LOGISTICA E TRASPORTI



INNOVAZIONI



TUBI IN FIBRA DI CARBONIO



SISTEMA FLOWMIX

SPECS



BASCULANTE



SISTEMA FLOWMIX



PROTEZIONE DELLA CARTUCCIA

DATI TECNICI

KS 2/78 SKYVAC INDUSTRIAL

Codice		ASD015555
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHz0	2470 FM OFF 3800 FM ON
Portata d'aria	m³/h	420 FM OFF 220 FM ON
Capacità fusto/Materiale	l	78/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro tubo flessibile	mm	50
Dimensioni (LxWxH)	mm	700x580 X1100
Peso	kg	42

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP44260

CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: MPVR28723

DISCO BLOCCA-FILTRO



CODICE: TBFX00820

TUBO FLESSIBILE 6 m
Ø50 mm



CODICE: KTRI04657

MANICOTTO (TUBO
FLESSIBILE - TUBO IN
FIBRA DI CARBONIO)

