



IPC

BY TENNANT COMPANY

SOLUZIONI INDUSTRIALI - ATEX



## PLANET 1/50 OPT ATEX

ASID00697

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA STANDARD
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- ▶ TURBINA ANTIDEFAGRANTE PER ZONA ATEX 22

### PLANET 1/50 OPT ATEX

ASID00697

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Turbina		1
Potenza	W	1500
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	1800
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	220
Capacità fusto	l	50
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x660x1280
Peso	Kg	65

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI03141  
FILTRO STELLARE  
CONDUTTIVO



CODICE: FTDP00223  
PREFILTRO IN  
POLYCARBON



CODICE: KTRI03681  
KIT CARTUCCIA HEPA  
H13



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Filtro nylon aria in uscita	FTDP00410
Connessione per filtro nylon	RCVR00878

IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy  
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com