



**IPC**

BY TENNANT COMPANY



## PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ FUNZIONE FLUSSO INVERSO
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

### PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Frequenza	Hz	50
Turbina		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2500
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	330
Capacità fusto	l	100
Capacità secchio	l	40
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	77
Dimensioni (LxWxH)	mm	920x670x2000
Peso	Kg	107

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521  
KIT FILTRANTE (3100 +  
1500 cm<sup>2</sup>)



CODICE: FTC000011  
FILTRO NYLON (PA 200 µ)



CODICE: SECC00113  
SECCHIO



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antiolio Planet Oil Ø50/60 mm  
Kit connessione per fusti con foro filetto 2

PMDT00447  
KTRI05973