



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

PW-C55 PREMIUM

PRESSIONE

170÷250

bar

PORTATA ACQUA

900÷1300

l/h

POTENZA ASSORBITA

6,4÷8,4

kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ SPIE SEGNALEZIONE



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECIFICHE



MANIGLIONE RECLINABILE
PER UN FACILE TRASPORTO.



NUOVO SPAZIO DI STOCCAGGIO
PER TUTTE LE ATTREZZATURE
E GLI ACCESSORI.



COPERTURA ASPORTABILE
E SISTEMA CAMBIO OLIO
POMPA PER UNA RAPIDA
MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

Modelli		PW-C55 DP2117P T	PW-C55 DP1721P T	PW-C55 DP2021P T	PW-C55 DP2515P T
Codice		IDAF40926	IDAF40927	IDAF40928	IDAF40929
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	30-210/3-21	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	300-1000	300-1300	400-1300	450-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,3	3-400-50/14	3-400-50/15,8	3-400-50/14,9
Potenza assorbita	kW	6,4	7,3	8,4	7,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	88x48x104	88x48x104	88x48x104	88x48x104
Peso	Kg	61	61	68,5	69

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

**IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22**



CODICE: LCPR40087

**PROLUNGA P70 INOX -
(PER MODELLI 2117/1721)**



CODICE: LCPR40159

**PROLUNGA P70 INOX - 0°
(PER MODELLI 2021/2515)**



CODICE: UGLN49987

**UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1545
(PER MODELLO 2117)**



CODICE: UGLN02303

**UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15065 -
(PER MODELLO 2021)**



CODICE: UGLN49986

**UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1504
(PER MODELLO 2515)**



CODICE: UGLN49997

**UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25075
(PER MODELLO 1721)**



CODICE: TBAP25324

**TUBO ALTA PRESSIONE
5/16" 10 m**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505

**KIT AVVOLGITUBO
(SENZA TUBO ALTA
PRESSIONE)**



CODICE: KTRI40506

**KIT AVVOLGITUBO - (CON
TUBO ALTA PRESSIONE DA
20 m)**



CODICE: LCPR29360

**PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA**



CODICE: TBAP23853
**DRAIN KIT 10 m - M22
(PER MODELLO 2117)**



CODICE: TBAP24406
**DRAIN KIT 20 m - M22
(PER MODELLI 1721/2021)**



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
**INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22**



CODICE: PRCH40041
**SACCO SABBIA AL
QUARZO DA 25 Kg**



CODICE: KTRI00038
KIT EIETTORE



CODICE: LCPR40135
**PROLUNGA P70 TURBO
TPR-255 0,45
(PER MODELLO 2117)**



CODICE: LCPR40103
**PROLUNGA P70 TURBO
TPR-255 0,4
(PER MODELLO 2515)**



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCLC49494
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø055 mm**



CODICE: KTRI40591
**KIT MANUTENZIONE
500H
(PER MODELLO 2515)**



CODICE: KTRI40336
**KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 2117)**



CODICE: KTRI40323
**KIT TENUTE ACQUA
CALDA - (PER MODELLI
1721/2021)**



ACCESSORIES TO DELIVERY CHEMICAL PRODUCT OPTION (1)

CODICE: LCPR40040

KIT SCHIUMATORE 1l M22



OPTION (2)

CODICE: KTRI40527

**KIT EIETTORE + P70
REGOLABILE**



CODICE: LCPR14859
**PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,5 mm -
(PER MODELLO 2117)**



CODICE: LCPR14858
**PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm -
(PER MODELLO 2515)**



CODICE: LCPR40170
**PROLUNGA P70 TURBO
TPR-255 0,75
(PER MODELLO 1721)**



CODICE: LCPR40174
**PROLUNGA P70 TURBO
TPR-255 0,7
(PER MODELLO 2021)**



CODICE: KTRI40590
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLI
1721/2021)**



CODICE: KTRI40589
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
2117)**



CODICE: KTRI40304
**KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 2515)**

