IPC
BY TENNANT COMPANY

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

PW-C55 PREMIUM

PRESSIONE	PORTATA ACQUA	POTENZA ASSORBITA
170÷250 bar	900÷1300 l/h	6,4÷8,4 kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- SPIE SEGNALAZIONE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONI

G6000™ CERAMIC HIGH-TECH GUN

IPC PUMP

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

SPECIFICHE

MANIGLIONE RECLINABILE PER UN FACILE TRASPORTO.

NUOVO SPAZIO DI STOCCAGGIO PER TUTTE LE ATTREZZATURE E GLI ACCESSORI

COPERTURA ASPORTABILE E SISTEMA CAMBIO OLIO POMPA PER UNA RAPIDA MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

Modelli		PW-C55 DP2117P T	PW-C55 DP1721P T	PW-C55 DP2021P T	PW-C55 DP2515P T
Codice		IDAF40926	IDAF40927	IDAF40928	IDAF40929
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	30-210/3-21	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	300-1000	300-1300	400-1300	450-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,3	3-400-50/14	3-400-50/15,8	3-400-50/14,9
Potenza assorbita	kW	6,4	7,3	8,4	7,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Ipc biella manovella/ottone/ ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ ceramica	Ipc biella manovella/ottone/ ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	88x48x104	88x48x104	88x48x104	88x48x104
Peso	Kg	61,4	63,3	69	69,1

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 + PROLUNGA P330 - M22

CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX - (PER MODELLI 2117/1721)

CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 INOX - 0° (PER MODELLI 2021/2515)

CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 1545 (PER MODELLO 2117)

CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 15065 - (PER MODELLO 2021)

CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 1504 (PER MODELLO 2515)

CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 25075 (PER MODELLO 1721)

CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE 5/16" 10 m

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO (SENZA TUBO ALTA PRESSIONE)

CODICE: KTRI40506
KIT AVVOLGITUBO - (CON TUBO ALTA PRESSIONE DA 20 m)

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA

ACCESSORIES TO DELIVERY CHEMICAL PRODUCT

OPTION (1)

CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1l M22

OPTION (2)

CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + P70 REGOLABILE

CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m - M22 (PER MODELLO 2117)

CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m - M22 (PER MODELLO 1721/2021)

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER GIUNZIONI M22-M22

CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 - TESTINA SABBIANTE Ø 1,5 - (PER MODELLO 2117)

CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 - TESTINA SABBIANTE Ø 1,4 - (PER MODELLO 2515)

CODICE: PRCH40041
SACCO SABIA AL QUARZO DA 25 Kg

CODICE: KTRI00038
KIT EIETTORE

CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 TURBO TPR-255 0,45 (PER MODELLO 2117)

CODICE: LCPR40170
PROLUNGA P70 TURBO TPR-255 0,75 (PER MODELLO 1721)

CODICE: LCPR40174
PROLUNGA P70 TURBO TPR-255 0,7 (PER MODELLO 2021)

CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TURBO TPR-255 0,4 (PER MODELLO 2515)

CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70

CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI Ø 055

CODICE: KTRI40590
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLI 1721/2021)

CODICE: KTRI40589
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLI 2117)

CODICE: KTRI40591
KIT MANUTENZIONE 500H (PER MODELLI 2515)

CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA (PER MODELLO 2117)

CODICE: KTRI40323
KIT TENUTE ACQUA CALDA - (PER MODELLO 1721/2021)

CODICE: KTRI40304
KIT TENUTE ACQUA CALDA (PER MODELLO 2515)

IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com