



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

PW-C45 VALUE

PRESSIONE

110÷190

bar

PORTATA ACQUA

500÷900

l/h

POTENZA ASSORBITA

2,9÷4,9

kW



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECIFICHE



MANIGLIONE RECLINABILE
PER UN FACILE TRASPORTO.



DIMENSIONI RIDOTTE,
DOTATA DI VANI E SUPPORTI
ACCESSORI PER AVERE
TUTTO A PORTATA DI MANO.



COPERTURA REMOVIBILE
E SISTEMA CAMBIO OLIO
POMPA PER UNA RAPIDA
MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

Modelli		PW-C45 D1112P4 M	PW-C45 D1310P4 M	PW-C45 D1708P4 M	PW-C45 D1813P T	PW-C45 D1814P4 T	PW-C45 D1915P4 T
Codice		IDAF40901	IDAF40902	IDAF40903	IDAF40904	IDAF40905	IDAF40906
PRESTAZIONI							
Pressione operativa	bar/Mpa	30-110/3-11	30-130/3-13	30-170/3-17	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19
Portata acqua	l/h	300-720	300-600	400-500	450-800	450-840	450-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	1-230-50/14,1	1-230-50/14,5	3-400-50/9,3	3-400-50/9,6	3-400-50/10,3
Potenza assorbita	kW	3	2,9	3	4,9	4,6	4,9
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente	Optional	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	67x42x95	67x42x95	67x42x95	67x42x95	67x42x95	67x42x95
Peso	Kg	40,2	40,1	40,2	42,2	44	47,3

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1505
(PER MODELLO 112P4)



CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1535
(PER MODELLO 1310P4)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE (PER MODELLI
1813P/1814P4/1915P4)



CODICE: TBAP40229
TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 8 m



CODICE: UGLN75421
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15025
(PER MODELLO 1708P4)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO -
(SENZA TUBO ALTA
PRESSIONE)



CODICE: KTRI40506
KIT AVVOLGITUBO
(CON TUBO ALTA
PRESSIONE DA 20 m)



CODICE: KTRI00038
KIT EIETTORE



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1l M22



CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + P70
REGOLABILE



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE
10 m - M22



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø035 mm - (PER MODELLI
1310P4/1708P4)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø045 mm - (PER MODELLI
1112P4 / 1813P / 1814P4 /
1915P4)



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,5 mm -
(PER MODELLI 1112P4 /
1813P/1814P4 / 1915P4)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO DA 25 Kg



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO M22 TTR-
16 Ø1,35 mm -
(PER MODELLO 1310P4)



CODICE: LCPR40053
LANCIA TURBO M22 TPR-20
Ø1,50 mm - (PER MODELLI
1112P4/1915P4)



CODICE: LCPR40011
LANCIA TURBO M22
Ø1,15 mm
(PER MODELLO 1708P4)



CODICE: LCPR40014
LANCIA TURBO TPR-20
+ M22 Ø1,30 mm (PER
MODELLI 1813P/1814P4)



CODICE: LCPR24943
LANCIA SABBIANTE
Ø1,3 mm (PER MODELLI
1310P4/1708P4)



CODICE: KTRI40586
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLI
1112P4/1310P4/1708P4)



CODICE: KTRI40587
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1813P)



CODICE: KTRI40588
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLI
1814P4/1915P4)



CODICE: KTRI40478
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 1813P)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLI 1112P4/1310P4/1708P4/1814P4/1915P4)



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P70 -
SOTTOSCOCCA

