

SISTEMA DISERBANTE AD ACQUA CALDA

GREEN JET 1010 M

PRESSIONE

PORTATA ACQUA

POTENZA ASSORBITA

8

600

U,8

bar



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- TOTAL STOP RITARDATO DTS
- SPEGNIMENTO
 AUTOMATICO INTELLIGENTE
 - IASF
- CONTROLLO MANCANZA
 ACQUA DRP
- PROTEZIONE ANTICALCARE/ ANTICORROSIONE - LCPU
- CONTROLLO
 MANUTENZIONE LED MCL
- CONTROLLO FIAMMA FCS
- CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE ALC

MACCHINA INDICATA PER LA RIMOZIONE DI ERBE INFESTANTI CON SOLA ACQUA CALDA, SENZA L'UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

LAVORI PUBBLICI

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONI









SPECIFICHE



GANCIO SOLLEVAMENTO.



ALIMENTAZIONE ACQUA DA RETE IDRICA O TANICA ESTERNA.



PANNELLO COMANDI COMPLETO PER MONITORARE LE FUNZIONI DELLA MACCHINA.

DATI TECNICI

	GREEN JET 1010 M
	GNVA40051
bar/Mpa	8/0,8
l/h	600
°C	~100
Ph-V-Hz/A	1-230-50/3,8
kW	0,8
kW	0,55
	DTS
	Rotativa volumetrica a palette (IPC), auto-adescante/ottone
kW	74
Kg/h	5,2
l	18
l	2
Cm	83x109x100
Kg	112
	I/h °C Ph-V-Hz/A kW kW kW L Cm

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40027 IMPUGNATURA ML330 + PROLUNGA 350 mm CODICE: LCLC40025

LANCIA DISERBO DA 70cm
(LARGHEZZA BARRA = 50 cm)

CODICE: TBAP39122
TUBO ALTA PRESSIONE
R1 5/16" 20 m
(ANTIMACCHIA)





ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: PRCH40040 ANTICALCARE M421 10 Kg (TANICA)

