



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

SISTEMA DISERBANTE AD ACQUA CALDA

# GREEN JET 1010 M

PRESSIONE

8

bar

PORTATA ACQUA

600

l/h

POTENZA ASSORBITA

0,8

kW



## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC

MACCHINA INDICATA PER LA RIMOZIONE DI ERBE INFESTANTI CON SOLA ACQUA CALDA, SENZA L'UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

## SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



LAVORI PUBBLICI



MUNICIPALITÀ



## INNOVAZIONI



AMSC™  
ADVANCED  
MULTIFUNCTION  
SAFETY CONTROL



MODERN  
MODULAR  
BUILD-UP



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER



M421  
ANTI-SCALE

## SPECIFICHE



GANCIO SOLLEVAMENTO.



ALIMENTAZIONE ACQUA  
DA RETE IDRICA O TANICA  
ESTERNA.



PANNELLO COMANDI  
COMPLETO PER MONITORARE  
LE FUNZIONI DELLA  
MACCHINA.

## DATI TECNICI

|                             |                                                             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Modello                     | <b>GREEN JET 1010 M</b>                                     |              |
| Codice                      | GNVA40051                                                   |              |
| Pressione operativa         | bar/Mpa                                                     | 8/0,8        |
| Portata acqua               | l/h                                                         | 600          |
| Temperatura acqua in uscita | °C                                                          | ~100         |
| Alimentazione               | Ph-V-Hz/A                                                   | 1-230-50/3,8 |
| Potenza assorbita           | kW                                                          | 0,77         |
| Potenza motore              | kW                                                          | 0,55         |
| Controllo remoto            | DTS                                                         |              |
| Pompa/testata               | Rotativa volumetrica a palette (IPC), auto-adescente/ottone |              |
| Potenza termica caldaia     | kW                                                          | 74           |
| Consumo carburante          | Kg/h                                                        | 6,2          |
| Serbatoio carburante        | l                                                           | 18           |
| Serbatoio anticalcare       | l                                                           | 2            |
| Dimensioni (LxWxH)          | Cm                                                          | 83x109x100   |
| Peso                        | Kg                                                          | 142,3        |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40027

**IMPUGNATURA ML330 +  
PROLUNGA 350 mm**



CODICE: LCLC40025

**LANCIA DISERBO DA 70cm  
(LARGHEZZA BARRA =  
50 cm)**



CODICE: TBAP39122

**TUBO ALTA PRESSIONE  
R1 5/16" 20 m  
(ANTIMACCHIA)**



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: PRCH40040

**ANTICALCARE M421 10 Kg  
(TANICA)**

