



SISTEMA DISERBANTE AD ACQUA CALDA

GREEN JET 7510

PRESSIONE

75
bar

PORTATA ACQUA

600
l/h

POTENZA ASSORBITA

1,9
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



IDRO-OPERATRICE MULTIFUNZIONE: DISERBO, PULIZIA E LAVAGGIO

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

LAVORI PUBBLICI

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONI



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



M421
ANTI-SCALE



MODULAR
BUILD-UP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER


SPECS



DOTATO DI DUE RUOTE FISSE PNEUMATICHE E DUE RUOTE PIVOTTANTI. (UNA RUOTA PIVOT È DOTATA DI FRENO).



ALIMENTAZIONE ACQUA DA RETE IDRICA O TANICA ESTERNA



PANNELLO COMANDI COMPLETO PER MONITORARE LE FUNZIONI DELLA MACCHINA

DATI TECNICI

GREEN JET 7510 M

Codice		GNVA40078
Pressione operativa	bar/Mpa	75/7,5
Portata acqua	l/h	600
Temperatura acqua in uscita max.	°C	~100 (temperatura costante)
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50
Potenza assorbita	kW	1,9
Potenza motore	kW	4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa (modello)		IPC biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	75
Consumo carburante	Kg/h	6,3
Serbatoio carburante	l	18
Tanica anticalcare	l	2
Dimensioni (LxWxH)	Cm	83x109x100
Peso	Kg	142

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR89117
PROLUNGA P70cm
DOPPIA IN ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN02299
UGELLO LANCIA 1/4 1506
(2 PZ)



CODICE: TBAP40229
TUBO A.P. 10mt 1/4"



CODICE: LCLC40025
LANCIA DISERBO DA 70cm
(BARRA L=50cm)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: PRCH40040
TANICA ANTICALCARE
M421 (TANICA 10 KG)



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

