



## PLANET OIL 3M

ASID00524

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE



## PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ FUNZIONE FLUSSO INVERSO
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET OIL 3M	
Codice		ASID00524	
DATI TECNICI			
Applicazione		WET & DRY	
Numero di fasi		monofase	
Tensione	V	220-240	
Frequenza	Hz	50-60	
N. di motori		3	
Potenza	W	3600 - 3800 max	
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2795	
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	630	
Capacità fusto	l	100	
Capacità secchio	l	40	
Diametro bocchettone	mm	60	
Pressione sonora	dB(A)	76	
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x650x1350	
Peso	Kg	65	

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521  
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm<sup>2</sup>)



CODICE: FTC000011  
FILTRO NYLON (PA 200 μ)



CODICE: SECC00113  
SECCHIO



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antolio Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm PMDT00449  
Kit connessione per fusti con foro filetto 2 KTRI05973

		PLANET OIL 3-PHASE	
Codice		ASID00522	
DATI TECNICI			
Applicazione		WET & DRY	
Numero di fasi		trifase	
Tensione	V	400	
Frequenza	Hz	50	
Turbina		1	
Potenza	W	3000	
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2500	
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	330	
Capacità fusto	l	100	
Capacità secchio	l	40	
Diametro bocchettone	mm	60	
Pressione sonora	dB(A)	77	
Dimensioni (LxWxH)	mm	920x670x2000	
Peso	Kg	107	

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521  
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm<sup>2</sup>)



CODICE: FTC000011  
FILTRO NYLON (PA 200 μ)



CODICE: SECC00113  
SECCHIO



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antolio Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm PMDT00449  
Kit connessione per fusti con foro filetto 2 KTRI05973