



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)

# IWD-E

# NEW

## CALDAIA ELETTRICA SERIE ACCIAIO INOX

PRESSIONE

# 170

bar

PORTATA ACQUA

# 600÷720

l/h

POTENZA ASSORBITA

# 16,3÷35,7

kW

- SENZA GAS DI SCARICO
- GRANDE EFFICIENZA SENZA UTILIZZARE CARBURANTE

### TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL



OPZIONALE

### SETTORI DI UTILIZZO


INDUSTRIA




AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



### INNOVAZIONE



G6000™  
CERAMIC  
TECH GUN



IPC  
PUMP



MST™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL

### SPECS



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE COSTANTEMENTE CONTROLLATA LA PRESSIONE DI LAVORO



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO INOX



CALDAIA A 3 STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX AISI 316

## DATI TECNICI

		<b>IWD-ED1710 P12 T</b>	<b>IWD-ED1712 P24 T</b>	<b>IWD-ED1712 P36 T</b>
Codice		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
<b>PRESTAZIONI</b>				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	600	720	720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,4	28,4	35,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	6	6	6
Serbatoio detergente	l	25 (optional)	25 (optional)	25 (optional)
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Peso	Kg	-	-	-

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025  
**IMPUGNATURA G6000 +  
 PROLUNGA P330 + M22**



CODICE: LCPR40087  
**PROLUNGA P70 IN  
 ACCIAIO INOX**



CODICE: TBAP40237  
**TUBO ANTIMACCHIA 10 m  
 1/4"**



CODICE: UGLN49986  
**UGELLO A.P. 1/4" 1504  
 (PER 24KW E 36KW)**



CODICE: UGLN11196  
**UGELLO A.P. 1/4" 15035  
 (PER 12KW)**



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360  
**PROLUNGA P90  
 SOTTOSCOCCA**



CODICE: LCPR24906  
**PROLUNGA P70 -  
 PORTAUGELLO DOPPIO**



CODICE: SPID24939  
**IDROSPAZZOLA FISSA +  
 PROL. P70**



CODICE: LCLC41140  
**LANCE FOR WASHING  
 FLOORS INOX**



CODICE: TBAP23853  
**SONDA STURATUBI PROF.  
 10 m**



CODICE: TBAP24406  
**DRAIN KIT 20 m**



CODICE: AVTB39119  
**KIT AVVOLGITUBO IN  
 ACCIAIO INOX**



CODICE: TBAP39122  
**TUBO ANTIMACCHIA A.P.  
 5/16" 20 m**



CODICE: PRCH40040  
**TANICA ANTICALCARE M421  
 (TANICA 10 KG)**



CODICE: MPVR13701  
**SERBATOIO DETERGENTE**

