



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE

IWD-E

**STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
RISCALDAMENTO ELETTRICO**

PRESSIONE

160÷200

bar

PORTATA ACQUA

600÷1260

l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷72

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA ITSS
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



OPZIONALE

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH



IPC
PUMP



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECIFICHE



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE COSTANTEMENTE CONTROLLATA LA PRESSIONE DI LAVORO.



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX. NEI MODELLI 72KW, SONO INSTALLATE 2 CALDAIE.

DATI TECNICI

Modelli		IWD-ED1710P12T	IWD-ED1712P24T	IWD-ED1712P36T	IWD-ED1618P66T	IWD-ED1721P66T	IWD-ED2015P66T
Codice		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136	IDAC41601	IDAC41602	IDAC41657
PRESTAZIONI							
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17	30-160/3-16	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720	500-1080	600-1260	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70	72	72	72
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/27	3-400-50/44	3-400-50/53,1	3-400-50/>100	3-400-50/>100	3-400-50/>100
Potenza assorbita	kW	17,3	29,5	35,8	72	72	72
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36	66	66	66
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	139x68x69	139x68x69	139x68x69
Peso	Kg	148,3	148,80	153,80	200	200	200

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15045
(PER 1618/2015)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 25075
(PER 1721)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m
M22



CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO INOX



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 20 m



CODICE: TBAP39120
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m



CODICE: MPVR13701
TANICA DETERGENTE 28 l



CODICE: KTRI48111
SUPPORTO A BANCO IN
ACCIAIO VERNICIATO



CODICE: KTRI40538
SUPPORTO A BANCO IN
ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI37674
KIT P AVVOLGITUBO
MURALE



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI28914
KIT P BRACCIO ROTATIVO



CODICE: KTRI28935
KIT P PORTALANCIA
MOBILE

