



## GC 1/35 OIL

ASD013709

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ INGRESSO METALLICO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ VALVOLA DI SCARICO

### GC 1/35 OIL

ASD013709

#### Codice

DATI TECNICI

Applicazione	WET & DRY	
Numero di fasi	monofase	
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori	1 x 2	
Potenza	W	1000 - 1200 max
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2470
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	210
Capacità fusto	l	35
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	2750
Pressione sonora	dB(A)	72
Peso	Kg	12,5

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP44002  
CARTUCCIA POLYESTERE  
2.750 cm<sup>2</sup>



CODICE: FTDP28755  
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723  
DISCO BLOCCA-FILTRO  
COMPLETO



CODICE: TBFX01318  
TUBO FLESSIBILE  
CONDUTTIVO PU 3 m  
Ø38 mm



CODICE: MPVR00152  
PROLUNGA 0,5 m (X2)  
Ø38 mm



CODICE: LAFN28240  
DOPPIA CURVA CROMATA  
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156  
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052  
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV01217  
SPAZZOLA COMBINATA  
Ø38 mm

