



IPC

BY TENNANT COMPANY



GC 1/35 OIL

ASD013709

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ INGRESSO METALLICO
- ▶ MOTORI AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ VALVOLA DI SCARICO

GC 1/35 OIL

ASD013709

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		1
Potenza	W	1200-1400 max
Depressione	mmH ₂ O	2860
Portata d'aria	m ³ /h	280
Capacità fusto	l	35
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm ²	2000
Pressione sonora	dB(A)	72
Peso	Kg	13

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00282
CARTUCCIA POLYESTERE
2.000 cm²



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
COMPLETO



CODICE: TBFX01318
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO PU 3 m
Ø38 mm



CODICE: MPVR00152
PROLUNGA 0,5 m (X2)
Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV02768
SPAZZOLA COMBINATA
OIL Ø38 mm

