



GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE

GS 2/50 FM OPT OIL

Codice

ASD013655

DATI TECNICI

Applicazione	WET & DRY	
Numero di fasi	monofase	
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori	2 X HV	
Potenza	W	2200-2600 max
Depressione	mmHz0	2380 FM OFF / 3800 FM ON
Portata d'aria	m ³ /h	400 FM OFF / 220 FM ON
Capacità fusto	l	50
Capacità secchio	l	60
Superficie Filtrante	cm ²	2960
Pressione sonora	dB(A)	72
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x700x1150
Peso	Kg	45

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285
CARTUCCIA POLIESTERE
LAVABILE CLASSE M



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
COMPLETO



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00187
CESTELLO SEPARATORE



CODICE: MPVR10591
ANELLO INTERNO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447