



IPC

BY TENNANT COMPANY

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRATORI DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA

GS 3 MBAG OPT MFS

POTENZA MAX

3500

W

DEPRESSIONE

2860

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

840

m³/h

CAPACITÀ SACCO

20

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ TROLLEY ROBUSTO E LEGGERO, FACILE DA SPOSTARE SU QUALSIASI PAVIMENTO
- ▶ SACCO LONGOPAC DA 20 M
- ▶ SISTEMA DI SCARICO AUTOMATICO DEL FUSTO
- ▶ 3 MOTORI AD ALTA PORTATA PER GARANTIRE LE MASSIME PERFORMANCE
- ▶ SCUOTIMENTO MANUALE DEL FILTRO
- ▶ FILTRO STELLARE CON AMPIA SUPERFICIE FILTRANTE



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



SPECIFICHE



SCUOTIFILTRO MANUALE



FILTRO STELLARE



LARGHE RUOTE GOMMATE PER LAVORAZIONI SU TERRENI SCONNESSI

DATI TECNICI

		GS 3 MBAG OPT MFS
Codice		ASD013657
PERFORMANCE		
Applicazione		DRY
Motore		3
Tipologia motore		monofase
Potenza	W	3300-3500 max
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmh ₂ O	2860
Portata d'aria	m ³ /h	840
Capacità lorda del fusto LONGOPAC	m	20
Materiale fusto		(LONGOPAC)
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm ²	5.000 + 2.260
Pressione sonora	dB(A)	76
Diametro bocchettone	mm	60
Peso	kg	72
Dimensioni	mm	590X590x1120/1450

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00914
CARTUCCIA HEPA H14
2.260 CM²



CODICE: MISC00025
LONGOPAC 20 m



CODICE: FTDP49498
FILTRO STELLARE IN
CLASSE M



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
COMPLETO



KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit accessori conduttivo 2 operatori Ø38/60 mm per bocchettone Ø60 mm	KTRI05290
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326