



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



# PW-H101 AUTOMATIC

PRESSIONE

200 bar

PORTATA ACQUA

1300 l/h

POTENZA ASSORBITA

8,5 kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL
- ▶ CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - DTSC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ SPIA INDICANTE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA - TL
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC



## SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA/ALLEVAMENTI

AUTOMOTIVE

EDILIZIA

RETAIL

LOGISTICA E TRASPORTI

INDUSTRIA

COMUNITÀ

GESTIONE DEI RIFIUTI

## INNOVAZIONI



AMSC™  
ADVANCED  
MULTIFUNCTION  
SAFETY CONTROL



DIAD  
DIRECT INJECTION  
DETERGENT AND  
ANTI-SCALE



DIGITAL  
DISPLAY  
DD



AUTOMATIC  
PRESSURE  
WASHER



G6000™  
CERAMIC  
HIGH-TECH GUN



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER



M421  
ANTI-SCALE



MODERN  
MODULAR  
BUILD-UP



ALL  
TERRAIN

## SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALAZIONE E DISPLAY.



FACILE ACCESSO PER LA MANUTENZIONE.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE APERTA DALL'ALTO PER UNA FACILE PULIZIA.

## DATI TECNICI

### MODELLI 3 RUOTE

Codice

### MODELLI 4 RUOTE

Codice

### PRODUTTIVITÀ

Pressione operativa	bar/Mpa	30-200
Portata acqua	l/h	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/15,4
Potenza assorbita	kW	8,2
Motore poli-giri/min		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100
Consumo carburante	kg/h	7,7
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	166,4

### PW-H101A D2021P T AUTOMATIC

IDAC41396

### PW-H101/4A D2021P T AUTOMATIC

IDAC41397

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025  
IMPUGNATURA G6000 +  
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159  
PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN02303  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
15065



CODICE: TBAP40309  
TUBO A.P. 5/16 250B 10 m  
C/2 IRV ZC.150°



CODICE: -  
TRATTAMENTO  
ANTICALCARE M421 1 kg



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360  
PROLUNGA P90 -  
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906  
PROLUNGA P70 -  
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939  
IDROSPAZZOLA FISSA +  
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
INOX



CODICE: LCPR14860  
LANCIA SABBIANTE  
UGELLO Ø1,7 Ø (PER  
MODELLO 2021)



CODICE: PRCH40041  
SACCO SABBIA AL  
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406  
DRAIN KIT 20 m - M22



CODICE: LCPR40171  
PROLUNGA P70 TESTINA  
TURBO TPR255 Ø0,65 mm



CODICE: LCPR29363  
PROLUNGA P70 UGELLO  
VAPORE



CODICE: KTRI40341  
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039  
ANTICALCARE M421 (1 kg  
x 6 BOTTIGLIE)



CODICE: PRCH40040  
ANTICALCARE M421  
(TANICA 10 kg)

