



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



# PW-H101 HTM

PRESSIONE

200 bar

PORTATA ACQUA

900 l/h

POTENZA ASSORBITA

6,4 kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL
- ▶ CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - DTSC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC



PW-H101 HTM

PW-H101/4 HTM

**TEMPERATURA ACQUA IN USCITA 100° C, SIA IN MODALITA' ALTA CHE BASSA PRESSIONE**

(RUOTE ANTISTRACCA DI SERIE NELLA VERSIONE TRE RUOTE)

## SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA/ALLEVAMENTI

AUTOMOTIVE

EDILIZIA

RETAIL

LOGISTICA E TRASPORTI

INDUSTRIA

COMUNITÀ

GESTIONE DEI RIFIUTI

## INNOVAZIONI



AMSC™ ADVANCED MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL



CIRCULAR DESIGN & OPERATION



IPC PUMP



DIGITAL DISPLAY DD



IPC'S EXCLUSIVE BOILER



G6000™ CERAMIC HIGH-TECH GUN



ALL TERRAIN



MODERN MODULAR BUILD-UP



DIAD DIRECT INJECTION DETERGENT AND ANTI-SCALE

## SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALAZIONE E DISPLAY



LA CALDAIA PUÒ ESSERE APERTA DALL'ALTO PER UNA FACILE PULIZIA



FACILE ACCESSO PER LE OPERAZIONI DI RIFORMENTO E MANUTENZIONE

## DATI TECNICI

### MODELLI 3 RUOTE

Codice

### PW-H101HT D2015P T HTM

IDAC41394

### MODELLI 4 RUOTE

Codice

### PW-H101/4HT D2015P T HTM

IDAC41395

### PRODUTTIVITÀ

Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	100
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13
Potenza assorbita	kW	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	100
Consumo carburante	kg/h	7,4
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	140

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40029  
IMPUGNATURA G6000  
CON SFERA IN CERAMICA



CODICE: LCPR40191  
PROLUNGA DOPPIA 70CM



CODICE: UGLN05200  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
1505



CODICE: UGLN07790  
UGELLO LANCIA B.P. 1/4  
2513



CODICE: TBAP40237  
TUBO ALTA PRESSIONE  
ANTIMACCHIA 10MT 1/4"



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40341  
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCLC41140  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
INOX



CODICE: PRCH40039  
ANTICALCARE M421 1  
kg x 6 BOTTIGLIE



CODICE: PRCH40040  
ANTICALCARE M421  
TANICA DA 10 kg



CODICE: KTRI40568  
KIT MANUTENZIONE  
500H



CODICE: RCIN10810  
INNESTO A VITE M22



CODICE: LCLC40027  
LAVAPAVIMENTI ROTANTE  
IN ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN49988  
UGELLO LANCIA 1/4  
25025



**LANCIA SENZA UGELLI.  
UTILIZZARE N°2 UGELLI CODICE  
UGLN49988 CHE DEVONO  
ESSERE ORDINATI A PARTE.**