



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



# PW-H101 PREMIUM

PRESSIONE

170÷250  
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300  
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,4÷8,5  
kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ STABILIZZATORE DELLA TEMPERATURA - ATC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL
- ▶ CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - DTSC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ SPIA INDICANTE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA - TL



PW-H101  
PREMIUM

PW-H101/4  
PREMIUM

## SETTORI DI UTILIZZO

### AUTOMOTIVE



### AGRICOLTURA



### EDILIZIA



### MUNICIPALITÀ



### INDUSTRIA



## INNOVAZIONI



AMSC™  
ADVANCED  
MULTIFUNCTION  
SAFETY CONTROL



DIAD  
DIRECT INJECTION  
DETERGENT AND  
ANTI-SCALE



DIGITAL  
DISPLAY  
DD



IPC  
PUMP



G6000™  
CERAMIC  
HIGH-TECH GUN



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER



ALL  
TERRAIN



MODERN  
MODULAR  
BUILD-UP

## SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO  
CON SPIE DI SEGNALAZIONE  
E DISPLAY.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE  
APERTA DALL'ALTO PER UNA  
FACILE PULIZIA.



FACILE ACCESSO PER LE  
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO  
E MANUTENZIONE.

## DATI TECNICI

### MODELLI 3 RUOTE

Codice

### PW-H101P D1721P T

IDAC41386

### PW-H101P D2021P T

IDAC41387

### PW-H101P D2515P T

IDAC41388

### MODELLI 4 RUOTE

Codice

### PW-H101/4P D1721P T

IDAC41390

### PW-H101/4P D2021P T

IDAC41391

### PW-H101/4P D2515P T

IDAC41392

### PRODUTTIVITÀ

|                             |           |                                      |                                      |                                      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pressione operativa         | bar/Mpa   | 30-170/3-17                          | 30-200/3-20                          | 30-250/3-25                          |
| Portata acqua               | l/h       | 650-1300                             | 650-1300                             | 450-900                              |
| Temperatura acqua in uscita | °C        | 30-140                               | 30-140                               | 30-140                               |
| Alimentazione               | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/13,5                        | 3-400-50/15,9                        | 3-400-50/15                          |
| Potenza assorbita           | kW        | 6,9                                  | 8,1                                  | 7,5                                  |
| Motore poli-giri/min        |           | 4-1400                               | 4-1400                               | 4-1400                               |
| Controllo remoto            |           | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  |
| Pompa/testata/pistoni       |           | lpc biella manovella/ottone/ceramica | lpc biella manovella/ottone/ceramica | lpc biella manovella/ottone/ceramica |
| Potenza termica caldaia     | kW        | ≤100                                 | ≤100                                 | ≥70                                  |
| Consumo carburante          | kg/h      | 7,7                                  | 7,7                                  | 5,9                                  |
| Serbatoio carburante        | l         | 25                                   | 25                                   | 25                                   |
| Serbatoio detergente        | l         | 22                                   | 22                                   | 22                                   |
| Erogazione detergente       |           | alta pressione                       | alta pressione                       | alta pressione                       |
| Dimensioni (LxWxH)          | cm        | 110x70x90                            | 110x70x90                            | 110x70x90                            |
| Peso                        | kg        | 162,6                                | 167                                  | 162,4                                |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +  
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986

UGELLO LANCIA 1/4 1504  
(PER MODELLO 2515)



CODICE: UGLN02303

UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
15065 (PER MODELLO  
2021)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA 1/4 25075  
(PER MODELLO 1721)



CODICE: TBAP40256

TUBO ALTA PRESSIONE  
5/16 250B 10 m C/2 IRV  
F ZC+MN (PER MODELLO  
2021)



CODICE: TBAP40309

TUBO A.P. 5/16 250B 10 m  
C/2 IRV ZC.150°



CODICE: -

TRATTAMENTO  
ANTICALCARE M421 1 kg



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90 -  
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906

PROLUNGA P70 -  
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA +  
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI  
INOX



CODICE: LCPR14860

LANCIA SABBIANTE  
UGELLO Ø 1,7 (PER  
MODELLO 2021)



CODICE: LCPR14861

LANCIA SABBIANTE  
UGELLO Ø2,0 mm - (PER  
MODELLO 1721)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL  
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406

DRAIN KIT 20 m - M22  
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103

PROLUNGA P70-TESTINA  
ROT. TPR-255 Ø0,4 mm  
(PER MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171

PROLUNGA P70 TESTINA  
ROT. RJ-255 Ø0,65 mm  
(PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR29363

PROLUNGA P70 UGELLO  
VAPORE



CODICE: LCPR40131

PROLUNGA P 70 - TESTINA  
ROT. R.JET Ø075 mm  
(PER MODELLO 1721)



CODICE: KTRI40341

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039

ANTICALCARE M421  
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x  
1 kg)



CODICE: PRCH40040

ANTICALCARE M421  
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40670

KIT AVVOLGITUBO  
AUTOMATICO CON 20 m  
DI TUBO



CODICE: KTRI40647

KIT MANUTENZIONE  
500H (PER MODELLO  
2021)



CODICE: KTRI40648

KIT MANUTENZIONE  
500 (PER MODELLO 2515)



CODICE: KTRI40649

KIT P 30- 73  
MANUTENZIONE 500H  
(PER MODELLO 1721)

