



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



PW-H101 VALUE

PRESSIONE

170÷250

bar

PORTATA ACQUA

900÷1300

l/h

POTENZA ASSORBITA

7,4÷8,5

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ STABILIZZATORE DELLA TEMPERATURA - ATC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL



PW-H101
VALUE

PW-H101/4
VALUE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE.



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE.



NUOVO E PIÙ RESISTENTE
MATERIALE PLASTICO.

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE

Codice

MODELLI 4 RUOTE

Codice

PRODUTTIVITÀ

		PW-H101 D1721P T IDAC41378	PW-H101 D2021P T IDAC41379	PW-H101 D2515P T IDAC41380
		PW-H101/4 D1721P T IDAC41382	PW-H101/4 D2021P T IDAC41383	PW-H101/4 D2515P T IDAC41384
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,5	3-400-50/15,9	3-400-50/15
Potenza assorbita	kW	6,9	8,1	7,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,7	7,7	5,9
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	156,6	165,6	159,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER MODELLO 2515)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA 1/4
15065 (PER MODELLO
2021)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA 1/4 25075
(PER MODELLO 1721)



CODICE: TBAP40256
TUBO ALTA PRESSIONE
5/16 250B 10 m C/2 IRV
F ZC+MN (PER MODELLO
2021)



CODICE: TBAP40309
TUBO A.P. 5/16 250B 10 m
C/2 IRV ZC.150°



CODICE: -
TRATTAMENTO
ANTICALCARE M421 1 kg



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR14860
LANCIA SABBIANTE
UGELLO Ø1,7 mm
(PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR14861
LANCIA SABBIANTE
UGELLO Ø2,0 mm
(PER MODELLO 1721)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m - M22
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70-TESTINA
ROT. TPR-255 Ø0,4 mm
(PER MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT. RJ-255 Ø0,65 mm
(PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR29363
PROLUNGA P70 UGELLO
VAPORE



CODICE: LCPR40131
PROLUNGA P 70 - TESTINA
ROT. R.JET Ø075 mm
(PER MODELLO 1721)



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40670
KIT AVVOLGITUBO
AUTOMATICO CON 20 m
DI TUBO



CODICE: KTRI40647
KIT MANUTENZIONE
500H (PER MODELLO
2021)



CODICE: KTRI40648
KIT MANUTENZIONE
500 (PER MODELLO 2515)



CODICE: KTRI40649
KIT P 30- 73
MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1721)

