



IPC

BY TENNANT COMPANY

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GC 2/107 SUB+

POTENZA MAX

2400
W

DEPRESSIONE

2560
mmH₂O

PORTATA D'ARIA

504
m³/h

CAPACITÀ FUSTO

107
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **NEW - TUBO FLESSIBILE SUPER RESISTENTE DA 5 MT**
- ▶ **AP TUBE**
- ▶ **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- ▶ **GANCI ALTAMENTE RESISTENTI**
- ▶ **MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI**
- ▶ **GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO**
- ▶ **CARRELLO RIBALTABILE**
- ▶ **SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO**
- ▶ **POMPA SOMMERSA**



PUMP
OUT

SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI



NEW BLEND
FLEXIBLE HOSE

SPECIFICHE



POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX AD ALTA EFFICIENZA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



VALVOLA DI FLUSSO DELL'ACQUA



CARRELLO RIBALTABILE

DATI TECNICI

		GC 2/107 SUB+
Codice		ASD015530
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET
Motore		2
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH2O	2560
Portata d'aria	m3/h	504
Capacità fusto/Materiale	l	107/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Tipologia pompa		Acciaio inossidabile
Potenza pompa	kW	750
Portata pompa	l/min	400
Diametro massimo per espulsione solidi	mm	40 max
Prevalenza	m	11,5
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x620x1110
Peso	kg	32,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01277
**TUBO FLESSIBILE ALTA
RESISTENZA 5 m Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048 (PER 1 PZ)
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm Ø38 mm**
(MACCHINA FORNITA CON 2 PZ)



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm**



CODICE: SPPV43051
**SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm**

