



BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO

1050

PRODUCTIVIDAD MÁX.

6300 m²/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

650 mm

CAPACIDAD DE LA
BATERÍA

24 v



ÁREA DE EMPLEO

RETAIL



HORECA



CONTRATISTAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



INNOVACIONES



DUAL
POWER



SLSTM
SISTEMA
AUTO-
NIVELADOR



DBL™
DOBLE VIDA
DE LA
BATERÍA



LIMPIEZA
SUPERFICIES
DELICADAS

DETALLES



CUADRO DE MANDOS



DUAL POWER



ALOJAMIENTO DE BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		1050 E
PRODUCTIVIDAD		MSUB00400
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	650
Ancho de trabajo del cepillo lateral	mm	1050
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	6300
Voltaje	V-Ah	24V 4x6V 185Ah
Capacidad del depósito	l	70
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Bajo-Manual
Velocidad máx.	km/h	6
Peso sin baterías	kg	173
Dimensiones (LxAxH)	mm	1400x816x1142

EQUIPO ESTÁNDAR

		1050 E
CEPILLOS		
CEPILLO PRINCIPAL		SPPV00056
CEPILLOS LATERALES		SPPV75790
FILTROS		
FILTRO		FTDP00010

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Batería EXIDE de gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Placa tubular con ácido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Batería placa plana carga ácida BAAC00117	2 (Sólo para DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS RECOMENDADOS