



RESTREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

NUEVO

CT51

RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta **3150** m²/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

Hasta **3,5** h

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Hasta **60** por depósito



TARJETA DE MEMORIA



GPS TELEMÁTICO (opc.)
GEOLOCALIZACIÓN DE TODAS SUS MÁQUINAS



CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO 54 dB EN MODO ECO



VERSIÓN CON UN CEPILLO



VERSIÓN ROLLER



ÁREA DE EMPLEO

RETAIL

HORECA

CONTRATISTAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES



CABEZAL CEPILLO INTERCAMBIABLE



SLS™ SISTEMA AUTO-NIVELADOR



ANC™ CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO



MODO ECO



DBL™ DOBLE VIDA DE LA BATERIA



TARJETA DE MEMORIA



GPS TELEMÁTICO



CONTROL BACTERIA



600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO


DETALLES



ASA AJUSTABLE PARA UN USO CÓMODO Y FÁCIL.



CONTROL ABSOLUTO DE LA MÁQUINA, GRACIAS AL INTUITIVO CUADRO CENTRAL.



ACCESO SENCILLO SIN HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CON TRACCIÓN

Código

PRODUCTIVIDAD

		CT51 BT55 LPTB01823
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	1925
Ancho de restregado	mm	550
Capacidad depósito de agua (solución - recuperación)	l	50/53
Autonomía de la batería	mín.	150
Voltaje	V-Ah	2X 12c105Ah
Potencia instalada	W	1550
Presión cepillo	kg	18
Ancho total de la boquilla de secado	mm	815
Velocidad máx.	km/h	4,5
Peso	kg	89,1
Dimensiones (LxAxH)	mm	1329 x 563 x 1033

EQUIPO ESTÁNDAR

CEPILLOS

PPL suave	SPPV01352
-----------	-----------

HULES - RECUPERADOR

HULE DELANTERO DE LÁTEX	MPVR08039 - 880mm
HULE TRASERO DE LÁTEX	MPVR06288 - 715mm

INCLUIDOS (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS



PADS/SÚPER PADS



HULES - RECUPERADOR



ACCESORIOS OPCIONALES:

CÓDIGO: KTRI04846
KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



CÓDIGO: KTRI05244
PROTECTOR ANTISALPICADURAS 55CM



CÓDIGO: KTRI05245
PROTECTOR ANTISALPICADURAS 60CM



CÓDIGO: KTRI05246
PROTECTOR ANTISALPICADURAS 70CM



CÓDIGO: KTRI04848
PORTAHERRAMIENTAS



CÓDIGO: KTRI04849
SISTEMA RECARGA AUTOMÁTICA



CÓDIGO: KTRI02257
KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



CÓDIGO: KTRI04851
KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 55)



CÓDIGO: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)



BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133
Batería EXIDE de gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133
Placa tubular con ácido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	150 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133 Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah BACA00060
Placa plana con carga seca BAAC00009	2	12V 105 Ah (C5)	261x171x210	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133 Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah BACA00060
Placa tubular con ácido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL on board high freq. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL stand alone high frequency BLS010 BACA00133 Stand alone Low frequency 24V 12 Ah BACA00060

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS RECOMENDADOS